


## Baustoffe &amp; Haltewerte



TOX Kippdübel Spagat Pro	Gipskartonplatte 9,5 mm	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipskartonplatte 2x12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm	Holzspan / Sperrholzplatte ≥ 10 mm
M8	20 kg	40 kg	70 kg	60 kg	120 kg

- Bei Befestigungen in Gipskartonplatten sind immer die Haltewertvorgaben der Plattenhersteller zu beachten
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter [www.tox.de/safety+loads](http://www.tox.de/safety+loads))

## Beschreibung &amp; Einsatzbereich

- Galvanisch verzinkter Hohlraumdübel aus Metall mit einem Kippflügel, Gewindestange, einer großen und einer kleinen Unterleg-Scheibe aus Metall und zwei Sechskantmutter (SW13)
- Für Wand- und Deckenmontagen
- Für Gipskarton-, Gipsfaser-, und Spanplatten sowie Hohlkammersteine und Spannbeton-Hohldeckenplatten



## Verarbeitung &amp; Montage

- Mindesthohlraumtiefe, Plattendicke und Bohrer-Ø beachten
- Senkrechte Einbaulage bei Wandmontagen beachten
- Vorsteckmontage

